

# PRODUKTDATENBLATT

## LinearLED Mobile Battery 300

Linear LED Mobile | Unterbauleuchte für flexible Montage mit Bewegungssensor, batteriebetrieben



### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Aluminium
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |         |
|---|---------|
| Nennleistung                              | 2,90 W  |
| Nennspannung                              | 9 V     |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz    |
| Nennstrom                                 | 1000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -       |
| Schutzklasse                              | III     |

### Photometrische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                           | 174 lm              |
| Lichtausbeute                        | 60 lm/W             |
| Farbtemperatur                       | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra               | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 314,00 mm |
| Breite         | 48,00 mm  |
| Höhe           | 18,00 mm  |
| Produktgewicht | 368,00 g  |



PG Linear LED Mobile 300mm  
MiPRC

### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Weiß      |
| Gehäusefarbe                | Weiß      |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

## Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich     | -30...+70 °C       |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Schrankunterseiten |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Sensor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Bewegung              |
| Sensortechnik   | Passiv-Infrarot (PIR) |

## BATTERIE

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Batterieart                  | Alkaline |
| Battery size [GMS]           | AA       |
| Anzahl enthaltener Batterien | 6        |
| Nennspannung der Batterie    | 1,5 V    |


## Zertifikate & Standards

|  |                 |
|--|-----------------|
| Normen   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Erforderliches Zubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments  |
|--|---------------------|
|  Declarations Of Conformity CE | LINEARLED MOBILE WT |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075226883 | Blister<br>1                           | 22 mm x 140 mm x 400 mm             | 416.00 g      | 1.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075226890 | Versandschachtel<br>6                  | 413 mm x 161 mm x 158 mm            | 2660.00 g     | 10.51 dm <sup>3</sup> |
| 4058075226906 | Versandschachtel<br>36                 | 500 mm x 430 mm x 330 mm            | 16539.00 g    | 70.95 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.